

# Ultrafast Lazer Kontrolcüsü ve Sürücü Kartı



FiberLAST'ın özgün olarak geliştirdiği ve yerli olarak ürettiği Femtosaniye lazerlerin kontrolü amacı ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Parametreler	Değerler
Marka/Model	FiberLAST /
Besleme Voltajı	9-39V Giriş besleme aralığı
Donanım özellikleri	±12V Dahili 250 miliamper güç birimi Dahili SM Diyot sürme devresi 2 adet I2C haberleşme arayüzü 1 adet RS485 ve 1 adet USB arayüzü 120 MHz e kadar puls sayabilme özelliği 1 - 5 Volt arası ayarlanabilir AOM çıkışı 2 Adet Lazer Diyot driver

FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.

**Merkez:** ODTÜ Teknokent Galyum Blok Z-3, 06800 Çankaya-Ankara/ Türkiye

**Şube:** Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280/D-E Blok E-2, METU Teknokent, 06530 Çankaya-Ankara/Türkiye

**Tel** +90 312 205 59 29 **Fax** +90 312 210 15 95 **E-mail** [info@fiberlast.com.tr](mailto:info@fiberlast.com.tr)

[www.fiberlast.com.tr](http://www.fiberlast.com.tr)